

Ficha técnica letras coporeas de aluminio retroiluminadas

Material:

Fabricadas con aluminio de 1 mm, 1.5 mm o 2 mm de grosor, adaptado al tamaño y formato específico.

Proceso de Fabricación:

El corte se realiza mediante tecnología CNC para un acabado preciso.
La soldadura reforzada MIGa garantiza resistencia y durabilidad.

Personalización:

Son completamente personalizables en tamaño, forma y color.

Iluminación LED:

Equipadas con módulos LED IP67 para retroiluminación, disponibles en una variedad de colores para adaptarse al diseño deseado.

Opciones de Venta:

Ofrecemos la posibilidad de adquirir solo el aluminio soldado a su banda de relieve o el producto completamente acabado. En el caso del acabado completo, el proceso incluye lijado, imprimación, más lijado, aplicación de masilla líquida, otro lijado y, por último, la aplicación del color elegido con pintura mate o brillo monocapa-

Separación de la Pared:

Disponible en tres opciones de separación de la pared, que van desde 1 cm hasta 3 cm. Sin embargo, podemos ajustar la separación según las especificaciones proporcionadas por el cliente.

Relieves:

Se ofrecen relieves de entre 5 cm y 14 cm, proporcionando una opción versátil para adaptarse a diferentes estilos y diseños.

Garantías:

12 meses en la totalidad del conjunto. Módulos led 5 años.

Vida útil:

Hasta 30 años en exterior

Fuente de alimentación:

Incluida en ip67



Si tienes preguntas o dudas, contáctanos. Estamos aquí para ayudarte.

info@rotulemos.com

+34 - 960 624 225

 +34 - 634372534